





CONNESSIONI RINFORZATE REINFORCED CONNECTIONS

CLASSE/CLASS
400
ANSI B 16.5




Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₁"



Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₂"

30° Sect VIII
DIV I
45° Sect VIII
DIV 2



Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₃"

DIMENSIONS IN MM.

Ø	O	T	R	N. FORI HOLES	Ø FORI HOLES	C	B	DV			NS	NR	NL	N			OAL	Kg		
								V ₁	V ₂	V ₃				V ₁	V ₂	V ₃		V ₁	V ₂	V ₃
1"	123,9	17,5	50,8	4	19,0	88,9	24,4	69,8	82,5	101,6	62,0	53,8	22,3	22,9	29,2	38,6	304,8	9,0	12,1	17,5
1½"	155,4	22,3	73,1	4	22,3	114,3	38,1	101,6	117,3	139,7	82,5	69,8	25,4	31,7	39,6	50,8	304,8	17,5	22,9	31,0
2"	165,1	25,4	91,9	8	19,0	127,0	49,3	117,3	139,7	152,4	100,0	84,0	22,3	34,0	45,2	51,6	304,8	22,0	31,0	42,7
2½"	190,5	28,7	104,6	8	22,3	149,3	58,9	146,0	152,4	162,0	117,3	100,0	25,4	43,7	46,7	51,6	304,8	32,8	36,4	40,5
3"	209,5	31,7	127,0	8	22,3	168,1	73,7	152,4	162,0	177,8	136,6	117,3	25,4	39,4	44,2	52,0	304,8	35,5	40,0	47,7
3½"	228,6	35,0	139,7	8	25,4	184,1	85,3	177,8	196,8	209,5	147,6	133,3	28,4	46,2	55,9	62,2	304,8	47,7	57,6	65,2
4"	254,0	35,0	157,2	8	25,4	200,1	97,3	177,8	196,8	225,5	163,6	146,0	28,4	40,4	49,8	64,2	304,8	46,8	56,7	74,2
5"	279,4	38,1	185,7	8	25,4	234,9	122,2	209,5	225,5	250,9	198,4	177,8	28,4	43,7	51,8	64,5	304,8	60,7	70,6	87,7
6"	317,5	41,1	215,9	12	25,4	269,7	146,3	250,9	263,6	279,4	233,4	206,2	28,4	52,3	58,7	66,5	304,8	84,6	93,6	105,7
8"	381,0	47,7	269,7	12	28,4	330,2	193,5	307,8	342,9	361,9	289,0	260,3	31,7	57,1	74,7	84,0	304,8	116,5	147,1	164,7
10"	444,5	53,8	323,8	16	31,7	387,3	242,8	361,9	384,0	412,7	341,4	320,5	35,0	59,7	70,6	85,0	406,4	193,9	225,9	267,3
12"	520,7	57,1	381,0	16	35,0	450,8	289,0	412,7	441,4	463,5	400,0	374,6	38,1	62,0	76,2	87,4	406,4	242,5	288,4	325,8
14"	584,2	60,4	412,7	20	35,0	514,3	255,6	492,2	511,0	565,1	463,5	425,4	38,1	68,3	77,7	104,9	406,4	310,5	345,6	438,3
16"	647,7	63,5	469,9	20	38,1	571,5	406,4	565,1	590,5	612,6	515,9	482,6	41,1	79,2	92,2	103,1	406,4	399,1	441,0	485,1
18"	711,2	66,5	533,4	24	38,1	628,6	457,2	612,6	638,0	679,4	573,0	533,4	41,1	77,7	90,4	111,2	406,4	441,9	495,9	577,8
20"	774,7	69,8	584,2	24	41,1	685,8	508,0	679,4	704,8	742,9	625,6	587,2	44,4	85,8	98,5	117,6	406,4	529,2	577,3	664,2
24"	914,4	76,2	692,1	24	47,7	812,8	609,6	781,0	812,8	853,9	742,9	701,5	50,8	85,8	101,6	122,1	406,4	646,6	726,3	829,8

Le conneessioni rinforzate possono essere fornite con o senza il fermo dado.
Reinforced connections can be supplied with or without nut relief