





CONNESSIONI RINFORZATE REINFORCED CONNECTIONS

CLASSE/CLASS
600
ANSI B 16.5




Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₁"



Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₂"

30° Sect VIII
DIV I

45° Sect VIII
DIV 2



Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₃"

DIMENSIONS IN MM.

Ø	O	T	R	N. FORI HOLES	Ø FORI HOLES	C	B	DV			NS	NR	NL	N			OAL	Kg		
								V ₁	V ₂	V ₃				V ₁	V ₂	V ₃		V ₁	V ₂	V ₃
1"	123,9	17,5	50,8	4	19,0	88,9	24,4	82,5	101,6	117,6	62,0	53,8	22,3	29,2	38,6	46,5	304,8	11,7	17,1	22,5
1½"	155,4	22,3	73,1	4	22,3	114,3	38,1	101,6	117,3	139,7	82,5	69,9	25,4	31,7	39,6	50,8	304,8	17,5	22,5	31,0
2"	165,1	25,4	91,9	8	19,0	127,0	49,2	117,3	139,7	152,4	100,0	84,0	22,3	34,0	45,2	51,6	304,8	22,5	31,0	36,4
2½"	190,5	28,4	104,6	8	22,3	149,3	58,9	146,0	162,0	177,8	117,3	100,0	25,4	43,7	51,6	59,4	228,6	37,3	44,1	47,2
3"	209,5	31,7	127,0	8	22,3	168,1	73,7	162,0	177,8	196,8	136,6	117,3	25,4	44,2	52,0	61,7	304,8	39,6	47,2	57,1
3½"	228,6	35,0	139,7	8	25,4	184,1	85,3	177,8	196,8	209,5	147,6	133,3	28,4	46,2	55,9	62,2	304,8	46,3	55,8	63,0
4"	273,0	38,1	157,2	8	25,4	215,9	97,7	196,8	225,5	250,9	179,3	152,4	28,4	49,8	64,3	77,0	304,8	59,4	76,0	92,2
5"	330,2	44,4	185,7	8	28,4	266,7	122,2	250,9	279,4	307,8	225,5	190,5	31,7	64,5	78,7	93,0	304,8	97,2	116,5	137,2
6"	355,6	47,7	215,9	12	28,4	292,1	146,3	279,4	307,8	336,5	250,9	222,3	31,7	66,5	80,8	95,2	304,8	105,7	135,0	157,5
8"	419,1	55,6	269,7	12	31,7	349,2	193,5	336,5	384,0	406,4	303,3	273,0	35,0	71,6	95,2	106,4	304,8	150,7	192,1	215,1
10"	508,0	63,5	323,8	16	35,0	431,8	242,8	412,7	441,4	463,5	381,0	342,9	38,1	85,0	99,3	110,5	406,4	292,5	336,1	370,8
12"	558,8	66,5	381,0	20	35,0	488,9	289,0	463,5	492,2	511,0	438,1	400,0	38,1	87,3	101,6	111,0	406,4	346,9	394,6	427,0
14"	603,2	69,8	412,7	20	38,1	527,0	355,6	492,2	511,0	565,1	471,4	431,8	41,1	68,3	77,7	104,9	406,4	318,6	351,4	447,3
16"	685,8	76,2	469,9	20	41,1	603,2	406,4	590,5	612,6	635,0	543,0	495,3	44,4	92,2	103,1	114,3	406,4	474,7	517,9	561,6
18"	742,9	82,5	533,4	20	44,4	654,0	457,2	612,6	666,7	704,8	589,0	546,1	47,7	77,7	104,9	123,9	406,4	469,8	577,3	655,2
20"	812,8	88,9	584,2	24	44,4	723,9	508,0	704,8	742,9	781,0	658,9	609,6	47,7	98,5	117,6	136,6	406,4	629,1	711,9	795,1
24"	939,8	101,6	692,1	24	50,8	838,2	609,6	781,0	812,8	853,9	763,5	717,5	53,8	85,8	101,6	122,2	406,4	708,3	781,2	875,7

Le conneessioni rinforzate possono essere fornite con o senza il fermo dado.
Reinforced connections can be supplied with or without nut relief