





CONNESSIONI RINFORZATE REINFORCED CONNECTIONS

CLASSE/CLASS
300
ANSI B 16.5




Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₁"



Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₂"

30° Sect VIII
DIV I
45° Sect VIII
DIV 2



Conneessioni rinforzate
Reinforced connection "V₃"

DIMENSIONS IN MM.

Ø	O	T	R	N. FORI HOLES	Ø FORI HOLES	C	B	DV			NS	NR	NL	N			OAL	Kg		
								V ₁	V ₂	V ₃				V ₁	V ₂	V ₃		V ₁	V ₂	V ₃
1"	123,9	17,5	50,8	4	19,0	88,9	24,3	69,8	95,2	101,6	62,0	53,8	22,3	22,9	35,6	38,6	304,8	9,0	15,3	17,5
1 1/2"	155,4	20,6	73,1	4	22,3	114,3	38,1	101,6	117,3	139,7	82,5	69,8	25,4	31,7	39,6	50,8	304,8	17,5	22,9	31,5
2"	165,1	22,3	91,9	8	19,0	127,0	49,3	117,3	139,7	152,4	100,1	84,0	22,3	34,0	45,2	51,6	304,8	22,0	31,0	36,4
2 1/2"	190,5	25,4	104,6	8	22,3	149,3	58,9	146,0	152,4	162,0	117,3	100,1	25,4	43,7	46,7	51,6	304,8	32,4	36,0	40,5
3"	209,5	28,4	127,0	8	22,3	168,1	73,7	152,4	162,0	177,8	136,6	117,3	25,4	39,4	44,2	52,0	304,8	35,1	39,6	47,7
3 1/2"	228,6	30,2	139,7	8	22,3	184,1	85,3	177,8	196,8	209,5	152,4	133,3	25,4	46,2	55,9	62,2	304,8	46,8	57,1	64,8
4"	254,0	31,7	157,2	8	22,3	200,1	97,3	177,8	196,8	225,5	168,1	146,0	25,4	40,4	49,8	64,0	304,8	45,9	56,2	73,8
5"	279,4	35,0	185,7	8	22,3	234,9	122,2	209,5	225,5	250,9	203,2	177,8	25,4	43,7	51,8	64,5	304,8	59,8	69,7	87,3
6"	317,5	36,6	215,9	12	22,3	269,7	146,3	250,9	263,6	279,4	238,2	206,2	25,4	52,3	58,7	66,5	304,8	83,2	92,7	104,8
8"	381,0	41,1	269,7	12	25,4	330,2	193,5	307,8	342,9	361,9	293,6	260,3	28,4	57,1	74,7	84,3	304,8	114,7	145,8	163,8
10"	444,5	47,7	323,8	16	28,4	387,3	242,8	361,9	384,0	412,7	345,9	320,5	31,7	59,7	70,6	85,1	406,4	191,2	224,1	265,9
12"	520,7	50,8	381,0	16	31,7	450,8	289,0	412,7	441,4	463,5	404,9	374,6	35,0	62,0	76,2	87,3	406,4	239,4	286,2	324,0
14"	584,2	53,8	412,7	20	31,7	514,3	355,6	492,2	511,0	565,1	468,4	425,4	35,0	68,3	77,7	104,9	406,4	306,4	342,4	448,2
16"	647,7	57,1	469,9	20	35,0	571,5	406,4	565,1	590,5	612,6	520,7	482,6	38,1	79,5	92,2	103,1	406,4	394,6	444,6	494,5
18"	711,2	60,4	533,4	24	35,0	628,6	457,2	612,6	638,0	679,4	577,8	533,4	38,1	77,8	90,4	111,2	406,4	441,9	495,9	591,3
20"	774,7	63,5	584,2	24	35,0	685,8	508,0	679,4	704,8	742,9	635,0	587,2	38,1	85,8	98,5	117,6	406,4	529,2	592,2	686,2
24"	914,4	69,8	692,1	24	41,1	812,8	609,6	781,0	812,8	853,9	752,3	701,5	44,4	85,8	101,6	122,1	406,4	654,7	741,1	854,5

Le conneessioni rinforzate possono essere fornite con o senza il fermo dado.
Reinforced connections can be supplied with or without nut relief